Auszug aus Mercedes-Benz Geländewagen

Ausgabe 3 / 2005
Autor: Dr. Robert Schneider

Motivsuche:
Um diese Bergsteiger im Bild festzuhalten, sollte die Kamera stets griffbereit sein

Thema: Kamerahalter

KAMERA

> Wem ist es nicht auch schon so ergangen: Während einer Ausfahrt oder Clubtour hat man plötzlich ein Wahnsinnsmotiv vor Augen, es muss schnell gehen, wo steckt die Kamera? Hast du sie? Nein! Hinten im Kofferraum? Oder auf dem Rücksitz? Wo ist das Teil? ... und weg ist das Motiv!

Um solchen oder ähnlichen Situationen vorzubeugen und den Mitfahrer von dem ständigen Bereithalten des Fotoapparates zu entlasten, musste ein Halter her: Dieser sollte strategisch zentral sitzen ohne jedoch eine Behinderung darzustellen und die Kamera sollte schnell, fest und stabil (auch mit großem Teleobjektiv) arretiert und abgenommen werden können.
Als Befestigungsort wählte ich den Bereich hinter dem Cupholder für die Fondpassagiere (auf dem Batteriefachdeckel). Der Kamerahalter hat eine Höhe von ca. 400mm (für längere Objektive) und eine Breite von 80mm. Der Fuß, zur stabilen Befestigung, welcher mit dem Deckel fest verschraubt ist, hat eine Länge von ebenfalls 80mm.
Die Konstruktion besteht fast nur aus einem genormten Schienensystem, bis auf die Schnellwechselplatten an der Kamera und an dem Halter selbst. Wie man im Bild erkennen kann, wird die Kamera nur mit der Rändelschraube (ca. 1-2 Umdrehungen) fest arretiert. Bei bisherigen Tests hat der Halter meine Erwartungen voll und ganz erfüllt.

TIPPS